

FR**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

AVERTISSEMENT : Ce produit industriel est destiné à protéger l'utilisateur des chocs d'objets. Le fabricant déclare que ce produit est conforme au règlement de Protection individuelle de la catégorie II et il a été préparé par les Annexes V et VI du règlement UE 2016/425. La procédure d'homologation CE a été effectuée par les Annexes V et VI du règlement UE 2016/425. La procédure d'homologation CE a été effectuée par l'organisme notifié n° 2754, Aenor Certification, ZA du Sanitai 21, Rue Albert Einstein 86100, Châtellerault, France. Le casque est conforme à la norme EN 397 : 2012. Casques industriels.

Il répond aux exigences facultatives suivantes de la norme EN 397 : à la déformation latérale.

Avant chaque utilisation, l'utilisateur devra vérifier la bonne adéquation entre la jugulaire utilisée et les travaux à réaliser. Il appartient à l'utilisateur de vérifier cela. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer ces responsabilités, ou si vous n'avez pas fait confiance au fabricant, n'utilisez pas cet équipement. Ce casque ne protège pas contre les chocs et les blessures. Si le cas se présente, que ce soit pour cause de maladie ou d'accident, il n'est pas pour autant protégé contre les chocs et les blessures. Les réparations, si possible, ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par une personne compétente expressément autorisée par le fabricant, conformément aux procédures en vigueur.

TRANSPORT / STOCKAGE

Le casque ne doit jamais être exposé à des températures supérieures à 50°C ou inférieures à -30°C, ce qui peut entraîner des dommages permanents au produit. Ne jamais le laisser, par exemple derrière une vitre de voiture, ni à proximité d'une source de chaleur.

Si le cas se présente,

que ce soit pour cause de maladie ou d'accident, il n'est pas pour autant protégé contre les chocs et les blessures. Les réparations, si possible, ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par une personne compétente expressément autorisée par le fabricant, conformément aux procédures en vigueur.

RÉGLAGE DU TOUR DE TÊTE :

Afin d'assurer une protection convenable, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de l'utilisateur. Positionnez correctement votre casque sur la tête : le casque est bien positionné s'il est à l'horizontal sur la tête et bien plaqué. Si vous ne faites pas attention à la vision périphérique et ne faites pas attention à l'angle de la tête, vous risquez de blesser votre tête. Tournez la molette de réglage pour ajuster le diamètre intérieur du casque pour obtenir de votre tête (voir image 2). Pour vérifier que votre casque est bien ajusté, secouez votre tête : votre casque ne doit pas bouger vers l'avant, ni vers l'arrière, ni vers les côtés (voir image 2). Pour vérifier que votre casque est bien ajusté, secouez votre tête : votre casque ne doit pas bouger vers l'avant, ni vers l'arrière, ni vers les côtés (voir image 2).

Accessoires compatibles : Visor clip Zone, Reflective stickers Zone, PC cover Zone, Neck protector Zone, Visor Zone clear, Visor Zone grey, Visor protector Zone, Padding Zone, Lamp clips zone.

A l'arrière, le tour de tête peut être réglé en haut et en bas pour être positionné parfaitement. Attention, il y a 5 positions : 1 position de rangement pour éviter que la molette de réglage ne s'abime et 4 positions de travail (voir image ci-dessous). La position de rangement ne doit pas être utilisée lors de l'utilisation de ce casque.

RÉGULATION DE LA JUGULAIRE :

Quand vous portez un casque pour la première fois, ajustez les sangles afin qu'elles soient bien tendues au-dessus des oreilles. Ajustez les boucles de croisement de façon à ce que les sangles forment un "Y" sous le lobe de l'oreille (voir image 1), sans le recouvrir. En cas d'utilisation d'une protection auditive, ajustez les sangles de manière à ce que la sangle de protection auditive ne touche pas l'oreille. Pour vérifier que les sangles sont bien tendues, mettez le casque et fermez la boucle. Ouvrez la boucle. Vous devez sentir la résistance de la sangle contre votre gorge. Essayez ensuite de tirer le casque par l'avant ou par l'arrière, il ne doit pas bouger. Si le casque s'enlève, augmentez la tension des sangles et vérifiez si vous avez utilisé des moussets d'entraînement suffisante. Le casque ne doit pas pouvoir bouger anormalement en avant ou en arrière (voir image 3 et image 4).

CHANGEMENT DE JUGULAIRE :

Pour changer de jugulaire, commencer par déclipser les 4 clips de la jugulaire déjà mise en place sur le casque en appuyant sur les languettes des clips ressortant de l'ancrage de ce clip.

Mettez à plat la jugulaire souhaitée, et la positionner en croix (voir image 6) pour pouvoir identifier les clips avant et arrière (notés F sur le clip pour arrière).

Commencer par clipler ensuite les clips arrière, le clip arrière gauche est noté B-L et le clip arrière droit est noté B-R. Puis clipez les 2 clips devant en vérifiant que les sangles ne soient pas vides.

Avant utilisation vérifier que tous les clips ont été correctement cliplés aux ongrelages. Réglez ensuite la jugulaire comme précisé dans le chapitre précédent. (image 5)

CONTROLES :

En plus de l'inspection visuelle normale effectuée avant chaque utilisation, un inspecteur qualifié doit effectuer un examen complet du casque au moins une fois par an. Chaque inspection doit être notée sur une fiche de contrôle et doit être conservée avec le casque. Les informations doivent être conservées dans un dossier de suivi du lot ou du lot, la date d'achat, la date d'inspection et de prochaine utilisation et toute remarque éventuelle. Ne jamais retirer les étiquettes ou les symboles, et vérifier qu'ils sont bien lisibles. Si vous constatez des entailles, des marques d'abrasion ou tout autre dommage, contactez le fabricant pour effectuer une inspection avant toute utilisation du casque.

ENTRETIEN :

Les moussettes intérieures sont amovibles et lavables à la main (eau tiède, produits de nettoyage sans solvants).

Ceci vaut également pour la visière. Pour nettoyer, entretenir ou désinfecter le casque, n'utiliser que des substances qui ne peuvent avoir aucun effet néfaste sur le casque et ne sont pas réputées pour avoir des effets néfastes sur le porteur lorsqu'elles sont appliquées en suivant les indications et informations fournies par le fabricant dans cette notice. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou à supprimer les éléments d'origine du casque, à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant du casque. Il convient d'éviter d'utiliser ces casques avec des fixations ne figurant pas dans les recommandations du fabricant. Utilisez uniquement de l'eau tiède et un savon doux. N'utilisez jamais de solvants, de produits inflammables (alcool, etc.), d'autres nettoyants, des produits chimiques ou autres abrasifs.

Il répond aux exigences facultatives suivantes de la norme EN 397 : à la déformation latérale.

Avant chaque utilisation, l'utilisateur devra vérifier la bonne adéquation entre la jugulaire utilisée et les travaux à réaliser. Il appartient à l'utilisateur de vérifier cela. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez les conséquences. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer ces responsabilités, ou si vous n'avez pas fait confiance au fabricant, n'utilisez pas cet équipement. Ce casque ne protège pas contre les chocs et les blessures. Si le cas se présente, que ce soit pour cause de maladie ou d'accident, il n'est pas pour autant protégé contre les chocs et les blessures. Les réparations, si possible, ne doivent être effectuées que par le fabricant ou par une personne compétente expressément autorisée par le fabricant, conformément aux procédures en vigueur.

ANATOMIE DU CASQUE :

1- Crochet pour lampe frontale

2- Sangles détachables

3- Mousse avec réglage en hauteur

4- Boucle d'ajustement de la jugulaire

5- Molette de réglage du tour de tête

6- Calotte

7- Trou d'aération

8- Boule de fermeture de la jugulaire

9- Fentes latérales pour fixation des protections anti bruit

10- Fentes avant et arrière pour fixation de la lampe

11- Inserts latéraux de fixation de la visière

12- Ventilations

13- Fentes pour aération

14- Fentes pour ventouse

15- Goupilles pour ventouse de la lunette

16- Poignée pour ventouse de la lunette

17- Poignée pour ventouse de la lunette

18- Poignée pour ventouse de la lunette

19- Poignée pour ventouse de la lunette

20- Poignée pour ventouse de la lunette

21- Poignée pour ventouse de la lunette

22- Poignée pour ventouse de la lunette

23- Poignée pour ventouse de la lunette

24- Poignée pour ventouse de la lunette

25- Poignée pour ventouse de la lunette

26- Poignée pour ventouse de la lunette

27- Poignée pour ventouse de la lunette

28- Poignée pour ventouse de la lunette

29- Poignée pour ventouse de la lunette

30- Poignée pour ventouse de la lunette

31- Poignée pour ventouse de la lunette

32- Poignée pour ventouse de la lunette

33- Poignée pour ventouse de la lunette

34- Poignée pour ventouse de la lunette

35- Poignée pour ventouse de la lunette

36- Poignée pour ventouse de la lunette

37- Poignée pour ventouse de la lunette

38- Poignée pour ventouse de la lunette

39- Poignée pour ventouse de la lunette

40- Poignée pour ventouse de la lunette

41- Poignée pour ventouse de la lunette

42- Poignée pour ventouse de la lunette

43- Poignée pour ventouse de la lunette

44- Poignée pour ventouse de la lunette

45- Poignée pour ventouse de la lunette

46- Poignée pour ventouse de la lunette

47- Poignée pour ventouse de la lunette

48- Poignée pour ventouse de la lunette

49- Poignée pour ventouse de la lunette

50- Poignée pour ventouse de la lunette

51- Poignée pour ventouse de la lunette

52- Poignée pour ventouse de la lunette

53- Poignée pour ventouse de la lunette

54- Poignée pour ventouse de la lunette

55- Poignée pour ventouse de la lunette

56- Poignée pour ventouse de la lunette

57- Poignée pour ventouse de la lunette

58- Poignée pour ventouse de la lunette

59- Poignée pour ventouse de la lunette

60- Poignée pour ventouse de la lunette

61- Poignée pour ventouse de la lunette

62- Poignée pour ventouse de la lunette

63- Poignée pour ventouse de la lunette

64- Poignée pour ventouse de la lunette

65- Poignée pour ventouse de la lunette

66- Poignée pour ventouse de la lunette

67- Poignée pour ventouse de la lunette

68- Poignée pour ventouse de la lunette

69- Poignée pour ventouse de la lunette

70- Poignée pour ventouse de la lunette

71- Poignée pour ventouse de la lunette

72- Poignée pour ventouse de la lunette

73- Poignée pour ventouse de la lunette

74- Poignée pour ventouse de la lunette

75- Poignée pour ventouse de la lunette

76- Poignée pour ventouse de la lunette

77- Poignée pour ventouse de la lunette

78- Poignée pour ventouse de la lunette

79- Poignée pour ventouse de la lunette

80- Poignée pour ventouse de la lunette

81- Poignée pour ventouse de la lunette

82- Poignée pour ventouse de la lunette

83- Poignée pour ventouse de la lunette

84- Poignée pour ventouse de la lunette

85- Poignée pour ventouse de la lunette

86- Poignée pour ventouse de la lunette

87- Poignée pour ventouse de la lunette

88- Poignée pour ventouse de la lunette

89- Poignée pour ventouse de la lunette

90- Poignée pour ventouse de la lunette

91- Poignée pour ventouse de la lunette

92- Poignée pour ventouse de la lunette

93- Poignée pour ventouse de la lunette

94- Poignée pour ventouse de la lunette

95- Poignée pour ventouse de la lunette

96- Poignée pour ventouse de la lun

